



أَيَّا كَانَتْ حَالَةُ
الطَّاقِسِ بِالْخَارِجِ
فَإِنَّهَا تَبْرِدُ الْمِيَاهُ
عَلَى الْفُورِ بِدَاخِلِهَا



For more information, Please contact:

UAE:
BLUE STAR INTERNATIONAL FZCO
Office # 520, 5th Floor, Building E-3, Dubai Airport Freezone, UAE
P.O Box 293719, Phone: +971 4 230 6900 | Email: exports@bluestarindia.com

INDIA:
BLUE STAR LIMITED
Blue Star Innovation Centre, Next to Vihang's Inn Hotel,
Kapurbawadi, Ghodbunder Road, Thane West - 400607, Phone: +912267924000
Email: exports@bluestarindia.com

للمعرفة مزيد من المعلومات :
Blue Star International FZCO : رقم الوحدة 3E – 520، بناية رقم 3E (الجانب الشرقي)، المنطقة الحرة لمطار دبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، صندوق بريد رقم: 293719
هاتف رقم: 971+4 230 6900
معرف البريد الإلكتروني: exports@bluestarindia.com

الهند: Blue Star Limited، طريق يوخان رقم 2، بالقرب من مستشفى بيشان، ثان – 400 601
هاتف الهند: 91+ 22 6792 4000
تفضل بزيارة موقعنا على: www.bluestarindia.com

Authorised Distributor
الموزع المعتمد

**IPX4
Certified**



BSWC WATER COOLERS

الجانِب الخلفی BACK

FRONT

Water Coolers are meant to cool water. But how fast is what really matters. Places where water consumption is high, Blue Star’s BSWC Water Coolers prove to be an ideal fit. With a powerful and rugged compressor for faster cooling, Blue Star’s BSWC Water Coolers are also aesthetically beautiful, with an outer body having a mirror finish.

إن مبردات المياه هذه مصممة لتبريد المياه. ولكن ما يهم فعلا هو مدى السرعة الذي يحدث به ذلك. في الأماكن التي يرتفع فيها استهلاك المياه، تثبت مبردات المياه BSWC من Blue Star أنها مناسبة بصورة مثالية. فيفضل ضاغط قوي ومتين للتبريد السريع. كما أن مبردات المياه BSWC من Blue Star ذات شكل رائع جماليًا بجسم خارجي ذي طلاء نهائي مصقول.

FEATURES

	Made in India		IEC Certified		IEC		صنع في الهند
	SS-430 Grade with Mirror Finish		Food Grade SS-304 Tank		SS-304		فئة SS-430 ذو طلاء نهائي مصقول
	High Corrosion Resistance		Speedy Drainage		تصريف سريع		مقاومة عالية للتآكل
	Tropicalised Reciprocating Compressor		Over-Load Compressor Protection		حماية الضاغط من فرط التحميل		ضاغط ترددي مداري
	Eco-Friendly R134a Refrigerant		Mechanically Expanded Condenser		مكثف موسع ميكانيكيًا		مبرد R134a الصديق للبيئة
	Auto Cut-Out		Faster Cooling		تبريد أسرع		فصل تلقائي

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.		BSWC30A-2T	BSWC50A-3T	BSWC65A-3T	BSWC70A-4T	BSWC90A-4T	BSWC200A-5T
Performance Parameters	Peak Cooling Capacity (USG)	30	50	65	70	90	200
	Storage Tank Capacity (USG) Tank Volume	16	26	41	45	57	127
	Storage Tank Capacity (litre) Tank Volume	60	98	155	172	217	479
	Cooling Capacity (USG) at 35°C/25°C Water Inlet / 17°C Water Outlet	12	24	24	24	32	75
	Cooling Capacity (litre) at 35°C/25°C Water Inlet / 17°C Water Outlet	45	90	90	90	120	283
	Operation Temperature Range	25°C to 52°C					
	Power Supply	220-240 V / 50Hz / 1 Ph					
	Power Consumption (Watt)	275	475	450	510	680	1320
	Rated Current (amp)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8	5.7
	Thermal Insulation	PUF					
Tank	No. of Taps	2	3	3	4	4	5
	Tank Material	SS-304, Food Grade					
Construction Material	Front Panel	SS-430, Mirror Finish					
	Side Panel	SS-430, Mirror Finish					
	Back Panel	Precoated					
	Top Panel (Close Type Lid)	SS-430, Mirror Finish					
	Drip Tray	SS-430, Mirror Finish					
	Anti-splash Tray	SS-430, Mirror Finish					
Compressor and Refrigerant	Compressor Type	Reciprocating					
	Refrigerant	R134a					
Dimensions and Net Weight	External Dimensions (W x D xH) (mm)	520 x 435 x 1135	660 x 475 x 1215	750 x 570 x 1235	820 X 570 X 1265	820 x 710 x 1235	1120 X 745 X 1500
	Net Weight (kg)	36	43	58	63	70	125

Blue Star has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.

الميزات

رقم الطراز	BSWC200A-5T	BSWC90A-4T	BSWC70A-4T	BSWC65A-3T	BSWC50A-3T	BSWC30A-2T	
معايير الأداء	200	90	70	65	50	30	أقصى سعة تبريد (USG)
	127	57	45	41	26	16	سعة خزان التخزين (USG) حجم الخزان
	479	217	172	155	98	60	سعة خزان التخزين (لتر) حجم الخزان
	75	32	24	24	24	12	(سعة التبريد (سعة خزان التخزين (USG) حجم الخزان عند 35 درجة مئوية/25 درجة مئوية بخفض مياه/17 درجة مئوية معبرج المياه
	283	120	90	90	90	45	(سعة التبريد (سعة خزان التخزين (لتر) حجم الخزان عند 35 درجة مئوية/25 درجة مئوية بخفض مياه/17 درجة مئوية معبرج المياه
	25 درجة مئوية إلى 52 درجة مئوية						نطاق درجة حرارة التشغيل
	220-240 فولت/50 هرتز/1 حسان						مصدر إمداد الطاقة
	1320	680	510	450	475	275	استهلاك الطاقة (واط)
	5.7	2.8	2.2	2.2	2.2	2.2	التيار المقتن (أمبير)
	فوم بولي يوريثان						العزل الحراري
الخزان	5	4	4	3	3	2	عدد المنافير
	SS-304، آمن غذائيًا						المادة المصنوع منها الخزان
مواد التصنيع	SS-430، طلاء نهائي مصقول						اللوحة الأمامية
	SS-430، طلاء نهائي مصقول						اللوحة الجانبية
	مطلي مسبقًا						اللوحة الخلفية
	SS-430، طلاء نهائي مصقول						اللوحة العلوية (غطاء من نوع الأنفاق)
	SS-430، طلاء نهائي مصقول						درج التقطير
	SS-430، طلاء نهائي مصقول						الدرج المقاوم لتترشاش
الضاغط والمبرد	تردد						نوع الضاغط
	R134a						المبرد
الأبعاد والوزن الصافي	1120 X 1500 X 745	820 X 1235 X 710	820 X 1265 X 570	750 X 1235 X 570	660 X 1215 X 475	520 X 1135 X 435	الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق (مم)
	125	70	63	58	43	36	الوزن الصافي (كجم)

تمتلك شركة Blue Star سياسة منتجات وتحسين بيانات المنتجات مستمرة وتحفظ بالحق في تغيير التصميم والمواصفات دون إخطار.