



BLUE STAR



غسل الأطباق بسهولة



الحفاظ على الهدوء والراحة



الاستمتاع بالاستحمام المريح



مبردات خزانات الماء

الاستمتاع بالماء البارد في الداخل
حتى عندما تكون درجة الحرارة ٥٢ درجة مئوية بالخارج

الخصائص

ضواغط دوارة ولولبية ذات كفاءة عالية



نظام هيدروليكي داخلي



مبرد R410A صديق للبيئة



مضخة داخلية عالية الكفاءة للخدمات الشاقة لإعادة تدوير المياه



نوع المكون الإضافي لتثبيت أسرع



منفذ الخدمة والصمامات لتسهيل الصيانة



سهولة التشغيل من خلال وحدة تحكم المعالج المدمجة أو المثبتة عن بُعد



المواصفات الفنية: مبردات خزان المياه R410A

BWTC2-75S3R3A	BWTC2-50S3R3A	BWTC2-35S3R3A	BWTC1-25S3R3A	BWTC1-16S3R3A	BWTC1-13S3R3A	BWTC1-07Y1R3A	BWTC1-05Y1R3A	رقم النموذج	
75/22	50/15	35/10	25/7.5	16/5	13/4	7/2	5/1.5	السعة الاسمية (كيلو وات /)	R410A
18500	13000	8200	6500	4000	3500	1600	1200	سعة الخزان	
21.2/17.25	14.7/12.01	9.40/7.63	7.40/6.01	4.60/3.74	3.94/3.17	1.86/1.51	1.40/1.14	سعة التبريد @ 35/46 أمبير (TR)	
74.54/60.65	51.68/42.23	33.05/26.83	26.02/21.13	16.17/13.15	13.85/11.15	6.54/5.31	4.92/4.01	سعة التبريد @ 35/46 أمبير (كيلوات)	
29.25/36.86	19.36/24.39	11.47/14.45	10.02/12.63	6.3/8.11	5.52/6.96	2.53/3.14	1.93/2.39	إدخال الطاقة @ 35/46 أمبير (كيلوات)	
51.50/64.88	34.08/42.94	20.19/25.44	17.64/22.23	11.09/14.28	9.71/12.25	13.41/16.65	10.23/12.67	التصنيف الحالي @ 35/46 أمبير	
4 كور × 35 مم 2 نحاس	4 كور × 25 مم 2 نحاس	4 كور × 4 مم 2 نحاس	4 كور × 4 مم 2 نحاس	4 كور × 4 مم 2 نحاس	4 كور × 4 مم 2 نحاس	2 كور × 2.5 مم 2 نحاس	2 كور × 2.5 مم 2 نحاس	حجم الكابل الوارد	
400 فولت / 50 هرتز / 3 أطوار تيار متردد									
متنقل	متنقل	متنقل	متنقل	متنقل	متنقل	دوار	دوار	النوع	
2	2	2	1	1	1	1	1	الكمية	
مبادل حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316									
1	1	1	1	1	1	1	1	النوع	
FTHX (أنبوب نحاسي محرز داخلي مرتبط ميكانيكياً بالومنيوم مطلي بطبقة مقاومة للماء ومقاوم للتآكل)									
26	26	26	26	24	24	20	20	قطر المروحة	
0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	الحرك	
2	2	1	1	1	1	1	1	الكمية	
مضخة طرد مركزي شديدة التحمل وعالية الكفاءة									
46.2	36	22.8	18	12	9.6	4.8	3.6	النوع / المادة	
معدل التدفق									
"4/1-1"	"4/1-1"	"4/1-1"	1	1	1	1	1	حجم مدخل / المخرج	
1 لكل	1 لكل	1 لكل	1 لكل	1 لكل	1 لكل	1 لكل	1 لكل	كمية المدخل / المخرج	
المبردات									
وحدة تحكم قائمة على المعالجات الدقيقة مع شاشة رقمية مدمجة ، وإدارة كاملة للإنذار والتشايك مع الأمان									
الضغط العالي ، الضغط المنخفض ، مفتاح التدفق ، الملامس ، الحماية من الحمل الزائد لجميع الموديلات ، ومسخن علية المراقب للضواغط اللولبية									
أجهزة السلامة									
×1222	×1222	×1222	×1222	×1285	×1285	×1285	×1285	الابعاد	
× 1687	× 1687	× 1687	× 1687	× 1359	× 1359	× 1057	× 1057	العرض والارتفاع	
2245	2245	1128	1128	464	464	464	464	والطول	
710	660	395	380	230	195	115	105	الوزن الصافي	

ملاحظات: (١) تستند تقييمات السعة إلى ٢٨ درجة مئوية (٨٢.٤٠ فهرنهايت) مخرج مياه مبردة مع ١٠.٠٠٠١٠ فهرنهايت في الساعة لكل وحدة حرارية بريطانية وعامل تلوث عند درجة حرارة خارجية تبلغ ٤٦ درجة مئوية.

(٢) مزيد من التفاصيل وتوصيات الاختيار، يرجى الاتصال بفريق مبيعات بلو ستار أو الموزع المعتمد.

تتبع شركة بلو ستار سياسة التحسين المستمر لبيانات المنتج والمنتجات وتحتفظ بالحق في تغيير التصميم والمواصفات دون إخطار مسبق.



خبراء في مجال التبريد

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

الإمارات العربية المتحدة

بلوستار انترناشيونال ش.م.ح.

مكتب رقم ٥٢٠، الطابق الخامس، المبنى E-3، المنطقة الحرة بمطار دبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب رقم ٢٩٣٧١٩، الهاتف: ٦٩٠٠ ٢٣٠ ٩٧١+ | البريد الإلكتروني: exports@bluestarindia.com

بلوستار سيستمز اند سوليوشنز ش.م.م.

طريق المطار، دبي، الإمارات العربية المتحدة

ص.ب رقم: ٢٣٩٨٦٩، الهاتف: ٦٩٩٩ ٢٣٠ ٩٧٤+ | البريد الإلكتروني: bluestarss@bluestarindia.com

قطر

بلوستار قطر ش.م.م.

الدوحة - دولة قطر - ٤٧٢٤٢، الهاتف: ٢٢٧١ ٤٤٥٨ ٩٧٤+ | البريد الإلكتروني: sales@bluestarqatar.com

الهند

بلوستار ليميتد

مركز بلو ستار للابتكار، بجوار فندق فيهانج إن

كابورباواي، طريق غودبندر، ثين ويست - ٤٠٠٦٠٧، الهاتف: ٩١٢٢٦٩٢٤٠٠٠+

البريد الإلكتروني: exports@bluestarindia.com

الوكيل المعتمد